



LÅSE

Wire Lock

Tyverisikring uden ridser og mærker, til både, udenbordsmotorer, Surfbræt, trailer eller cykler. Takket være dens kerne af rustfrit stål og polyesteromfletningen beskytter Wire Lock dine ejendele på en måde, der samtidig forhindrer ridser og mærker.

Teknisk beskrivelse

Kernen i Wire Lock er en rustfri stålwire 7x19 omflettet med en 32-flettet polyesterstrømpe, som forhindrer ridser og mærker. Desuden er strømpen uv-beskyttet. Øjerne er beskyttet af en gummiforstærkning.



Diam. mm	9	9	9	9
Længde m	1	1,5	3	5
Vare nr. Sort	7811	9713	7700	7698
Vare nr. Rød-sort		9715	9585	9587



Bema låsekæde

En nyhed der gennem specialmateriale og nye hærtningsmetoder har fremskaffet en let håndterlig og samtidig meget prisbillig låsekæde.


Godkendt af de svenske forsikrings selskaber til: Låse klasse 3

Leveres i praktisk spand.

Vare nr.	Ø gods	Længde
1481 9250	8 mm	250 cm



BKM-8-3A



Sejhærdet kerne
Indsatshærdet overflade
12 my zink
Miljøvenlig kromatisering



180IB Nautilus Kodelås
Hus i messing. Bøjle i RF 8 mm

Vare nr.	Hus	Bøjle↔	Bøjle↑
Kort bøjle 1481 6050	50 mm	25 mm	25 mm
Lang bøjle 1481 6063	50 mm	25 mm	63 mm





LÅSE

90/50 Marine kraftig RF lås
Bøjle 9,5 mm med beskyttelse af det forhøjede hus

Vare nr.	Hus	Bøjle↔	Bøjle↑
1481 7050	50 mm	19 mm	21,5 mm



70IB Aqua Safe. Hus i plast belagt messing.
Bøjle i RF 8 mm



Vare nr.	Hus	Bøjle↔	Bøjle↑
Kort bøjle 1481 4045	45 mm	20,5 mm	24 mm
Lang bøjle 1481 4063	45 mm	20,5 mm	63 mm



75IB Inox Hus i forkromet messing
Bøjle 9,5 mm med beskyttelse af det forhøjede hus

Vare nr.	Hus	Ø bøjle	Bøjle↔	Bøjle↑
1481 3030	30 mm	5 mm	16 mm	17 mm
1481 3040	40 mm	6,5 mm	22 mm	22,5 mm
1481 3050	50 mm	8 mm	28 mm	29 mm



T84 Inox Black Hus og bøjle i messing

Vare nr.	Hus	Ø bøjle	Bøjle↔	Bøjle↑
1481 5020	20 mm	3,5 mm	10 mm	10 mm
1481 5030	30 mm	4,5 mm	14,5 mm	14,5 mm
1481 5040	40 mm	6,5 mm	20,5 mm	21,5 mm
3 ensluk 1481 5130	30 mm	4,5 mm	14,5 mm	14,5 mm
2 ensluk 1481 5140	40 mm	6,5 mm	20,5 mm	20,5 mm



24IB Discus. Hus og bøjle RF Ø8 mm

Vare nr.	Bøjle↔	Bøjle↑
1481 2060	17,5 mm	13 mm

